

# **SUPERFLEECE Film sous-toiture**

Film sous-toiture étanche et perméable à la vapeur. Couches collées au moyen d'une colle hydrophobe.

### **SUPERFLEECE**

**15152 SUPERFLEECE PLUS** 

150 g/m² avec bande adhésive

**26761 SUPERFLEECE PRO** 

200 g/m² avec bande adhésive



## Caisson d'infiltration enrobé de géotextile SG29/29

Le système de gestion d'eau durable pour capter, transporter et infiltrer l'eau de pluie. Possibilité de raccordement sur tous les côtés.



Art. n°	Contenance	LxIxH(mm)	Prix fou
19131	432 L	1200 x 600 x 600	€ 110
19132	648 L	1800 x 600 x 600	€ 165
19133	864 L	2400 x 600 x 600	€ 210
19216	864 L	1200 x 1200 x 600	€ 210
19134	1296 L	1800 x 1200 x 600	€ 315



## Avaloir de rue





- Type D1301DR en béton et fonte
- Art. n° 40895
- Monobloc
- Classe B 125 kN
- Certifié KOMO
- LxIxH (mm): 450 x 300 x 600 mm
- Ø 160

## Courbe de raccordement en PVC pour impétrants

- Art. n° 9389
- Composé de 5 tuyaux :
  eau Ø 110 / gaz naturel Ø 110 / téléphone Ø 50 / télévision Ø 50 / électricité Ø 75
- Approuvé Eandis selon TVS GA 811/01
- Etanche au gaz et à l'eau







## **SUPRA colle isolation PU 5.5 KG**

#### **Colle PU pour isolants sur toitures**

- Art. n° 20309
- Colle polyuréthane mono composante à élasticité permanente.
- · Colle polyuréthane à faible expansion et forte adhérence.
- Grande puissance d'adhérence pour un bon collage des panneaux d'isolation sur le support.

#### **Utilisation**

- Les irrégularités du sol ne doivent pas dépasser 5 mm.
- S'applique sur des supports tels que tôles profilées, revêtement d'étanchéité bitumineux, béton ou bois.
- Collage des couches pare-vapeur bitumineux et des panneaux isolants.





# Primer SUPRA 5 L bitumes rapides

• Art. n° 17764



# **SUPRA** stop dépôts verts **25** L

Produit sélectif biocide prêt à l'emploi pour supports extérieurs (tuiles, ardoises, façades, revêtements de sol...)

• Art. n° 17768



[PROMO] € 34,50



### **Brouette 90 L**

• Art. n° 14069





# Vis autoforante pour roofing

Convient p. ex. à la fixation des panneaux isolants résistants à la pression (PUR/PIR) sur les toitures en acier. Avec empreinte T (T25).





- Art. n° 31971: 100 mm • Art. n° 31972: 120 mm
- Art. n° 31973: 140 mm
- Art. n° 7835 : 150 mm • Art. n° 17399: 160 mm
- Art. n° 14301: 180 mm
- Art. n° 17400: 200 mm



**-20**%

# Tuyau flexible pour l'eau

Tuyau d'eau de qualité supérieure, composé de 5 couches, usages variés tels que l'alimentation en eau et l'arrosage, pour un usage domestique et industriel.

- Rouleau de 50 m
- ALFAFLEX 3/4" 19.0 mm
- Art. n° 12937





## Tuyau de vidange temporaire d'eau de pluie

- Rouleau de 100 m
- Ø 100 mm
- Art. n° 23014



[PROMO] PRIX POP! €49,50

**ONE-STOP SHOP | CONSEILS PRO CONSTRUCTION** 

**NON-STOP** 

